



APC-BE850G2-CP zasilacz z awaryjny UPS 850 VA

Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: APC

Kod producenta	BE850G2-CP
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Poziom hałasu	45 dB
Port USB	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Podręcznik użytkownika	Tak
Wysokość produktu	120 mm
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Żywotność baterii (max)	5 lat(a)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Zimny start	Tak
Długość kabla	1,83 m
Zgodność z RoHS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-15 - 45 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	220 V
Diody LED	Tak
Wartość znamionowa udaru energii	310 J
Czas ładowania	16 h
Wydajność	80%
Waga produktu	4,5 kg
Szerokość produktu	130 mm
Funkcje ochrony przed przepięciami	Cyfrowa linia abonencka (DSL)
Topologia UPS	Czuwanie (Offline)

Maksymalne natężenie prądu	6 A
Głębokość produktu	365 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	850 VA
Waga wraz z opakowaniem	5 kg
Wysokość opakowania	190 mm
Głębokość opakowania	441 mm
Częstotliwość danych wejściowych	47/63 Hz
Szerokość opakowania	186 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	220 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	230 V
Moc rzeczywista	520 W
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 4500 m
Frekwencja wyjściowa	47/63 Hz
Układ	Kompaktowy
Typ portu USB	USB Type-C
Tryby alarmu dźwiękowego	Alarm kiedy pracuje na baterii, Alarm niskiego stanu akumulatora, Alarm przeciążenia
Certyfikaty	CE, EAC