



## D-LINK DGS-1210-16 16 port 10/100/1000 4xCombo/SFP

# Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: D-Link

Kod producenta	DGS-1210-16
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Typ przełącznika	Zarządzany
Przełącznik wielowarstwowy	L2
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Dublowanie portów	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Agregator połączenia	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Blokowanie head-of-line (HOL)	Tak
Liczba VLANs	256
Wielkość tabeli adresów	8000 wejścia
Funkcje DHCP	DHCP client
IGMP snooping	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T 100BASE-TX 1000BASE-T
Automatyczne MDI/MDI-X	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa PoE	Nie
Szerokość palety	120 cm

Pełny duplex	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Liczba portów SFP Combo	4
Złącze zasilania	DC-in jack
Store-and-forward	Tak
Produkt stackowalny	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Gbit/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Pamięci bufora pakietów	0,5 MB
Wysokość opakowania	72 mm
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	12
Ilość portów SFP/SFP+	4
Waga produktu	2,87 kg
Ilość na karton dostawczy	5 szt.
Pobór mocy	17,4 W
Szerokość opakowania	357 mm
Długość palety	110 cm
Wymiary produktu (SxGxW)	440 x 210 x 44 mm
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	799491 godz.
Emisja ciepła	59,23 BTU/godz
Głębokość opakowania	331 mm
Ilość na palecie (powietrze)	135 szt.
Ilość kartonów na palecie (morze)	45
Ilość kartonów na palecie (powietrze)	27
Wysokość kartonu dostawczego	38,6 cm
Wysokość palety (powietrze)	129,3 cm
Wysokość palety (morze)	2,06 m
Szerokość kartonu dostawczego	34,6 cm
Długość kartonu do wysyłki	38,2 cm
Waga netto kartonu dostawczego	15 kg
Waga brutto kartonu dostawczego	15,8 kg
Waga brutto palety (powietrze)	445,7 kg
Waga brutto palety (morze)	730,4 kg
Ilość na palecie (morze)	225 szt.
Waga wraz z opakowaniem	3 kg
Kolor produktu	Czarny, Szary

Obsługa MIB	1213 MIB II, 1493 Bridge MIB, 1907 SNMP v2 MIB, 1215 Trap Convention MIB, 2233 Interface Group MIB, D-Link Private MIB
Prędkość transmisji pakietu	23.8 Mpps
Spełniane normy w zakresie emisji elektromagnetycznej	FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tick
Funkcje zarządzania	Telnet, SNMP, SNTF
Wskaźnik LED połączenia	Y