



## EVER UPS SINLINE 1200 USB HID - W/SL00TO-001K20/07

# 1 153,92 zł

Producent: Ever

Kod producenta	W/SL00TO-001K20/07
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Ilość baterii	2
Kolor produktu	Czarny
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	1200 VA
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Automatyczny test baterii	Tak
Diody LED	Wymiana baterii Zasilanie Awaria prądu Stand-by Status
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Materiał obudowy	Metal Plastik
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 35 °C
Czas odpowiedzi (typowy)	3 ms
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie Ochrona przez zbyt wysokim napięciem Krótkie spięcie
Wysokość produktu	190 mm
Porty modemu rj-11	2
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Port RS-232	1
Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks Modem Telefon
Typy wyjść AC	Typu F
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	160 V

Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	264 V
Ilość faz	1
Szerokość produktu	165 mm
Waga produktu	16 kg
Rodzaj chłodzenia	Bierny
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	20 - 95%
Filtr EMI/RFI	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 45 °C
Czas ładowania	7 h
Głębokość produktu	480 mm
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	4,5 min
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	10 min
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 1000 m
Moc rzeczywista	780 W
Wymiary produktu (SxGxW)	165 x 480 x 190 mm
Wtyczka	C14 panel
Kasetka na zapasowe baterie	2 x 12V 7Ah
Rozmiar układu	Wieża
Dołączone oprogramowanie	PowerSoft Personal
Rodzaj baterii	VRLA
Opis filtrowania	LC
Cechy sieci	Nie
Przeznaczenie	IT