

Karta produktu zgodna z "ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014"

Marka: Bosch
Identyfikator modelu: DLN78PC60
Roczne zużycie energii: 31 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej: A++
Wydajność przepływu dynamicznego: 39,4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego: A
Sprawność oświetlenia: 136 lux/Watt
Klasa sprawności oświetlenia: A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń: 65,1 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
Natężenie przepływu powietrza przy minimalnej i maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania: 255,0 m³/h / 590 m³/h
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo: 800 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy minimalnej i maksymalnej wydajności w warunkach normalnego użytkowania: 41 dB / 61 dB
Poziomu hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybach intensywnym i turbo: 69 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia: - W
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania: 0,49 W

Informacje dotyczące domowych okapów nadkuchennych (EU) No. 66/2014

Identyfikator modelu: DLN78PC60
Roczne zużycie energii : 31 kWh/a
Współczynnik upływu czasu : 0,6
Wydajność przepływu dynamicznego : 39,4
Wskaźnik efektywności energetycznej : 34,4
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 406 m³/h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy : 468 Pa
Maksymalne natężenie przepływu powietrza : 800 m³/h
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy : 134 W
Moc nominalna systemu oświetlenia : 2,2 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej : 300 lux
Pobór mocy mierzony w trybie czuwania : 0,49 W
Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia : - W
Poziom mocy akustycznej : 61 dB
Skrócony tytuł lub odniesienie do metod pomiarów i obliczeń zastosowanych w celu ustalenia zgodności z powyższymi wymaganiami: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564