

Link do produktu: <https://idealpc.pl/monitor-hp-led-23-8-e24d-g4-6pa50a4-p-30172.html>

MONITOR HP LED, 23,8" E24d G4 (6PA50A4)

Cena	1 030,51 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	6PA50A4#ABB
Kod producenta	6PA50A4#ABB
Kod EAN	195697978890
Kąt widzenia w poziomie	178°
Głębokość (bez podstawy)	4,85 cm
Pobór mocy	70 W
Wysokość (bez podstawy)	32,3 cm
Kraj pochodzenia	Chiny
Szerokość (bez podstawy)	53,9 cm
Segment HP	Biznes
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	D
Przewody	USB Type-C,HDMI,DisplayPort
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	18 kWh
HDMI	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj portu USB upstream	USB Type-C
Wbudowany USB hub	Tak
Oś obrotu	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Ilość portów USB typu C downstream	1
Wbudowana kamera/aparat	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Zrównoważone technologie i materiały	Panel wyświetlacza niezawierający arsenu; Niska zawartość halogenu; Podświetlenie niezawierające rtęci
Pobór mocy (max)	175 W
Głębokość opakowania	206,8 mm
OSD	Tak
Standard VESA	Tak
Wysokość opakowania	486,4 mm
Przestrzeń barw RGB	NTSC
Typ matrycy	IPS
Szerokość opakowania	539,4 mm
Paleta barw	72%
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Częstotliwość odświeżania pionowego	50 - 60 Hz
Przekątna ekranu	23,8"
Głębokość produktu	48,5 mm
Rozmiar plamki	0,274 x 0,274 mm
Regulacja wysokości	15 cm, Tak
Szerokość produktu	539,4 mm
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Ilość DisplayPort	1
Wysokość produktu	323,3 mm
Ilość portów upstream	1
Wyjście na słuchawki	Tak
Kolor produktu	Czarny
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	5000000:1
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Ekran dotykowy	Nie
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 720 x 400, 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 900, 1280 x 768 (WXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 800 x 600 (SVGA)
Wbudowany mikrofon	Tak
Waga (z podstawą)	6,86 kg

Typ HD	Full HD
Głębokość urządzenia (z podstawą)	206,8 mm
Kensington Lock	Nie
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,4 mm
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85285210
Wysokość urządzenia (z podstawą)	486,4 mm
Ilość portów HDMI	1
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Maksymalne zasilanie USB	100 W
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Wersja Displayport	1.2
Kształt ekranu	Płaski
Wersja HDMI	1.4
Ilość portów USB Typu A downstream	4
Zasilanie USB	Tak
Wersja USB hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Opis produktu