

Nazwa dostawcy lub znak towarowy Candy

Product name / Commercial code	CFT610/4N/1
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	43,6
Klasa efektywności energetycznej (2010/30/EC)	C
Wskaźnik efektywności energetycznej	81.5
Efektywność przepływu dynamicznego	9,5
Klasa efektywności przepływu dynamicznego	E
Sprawność oświetlenia	41,5
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	80,8
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	C
Natężenie przepływu powietrza przy min/maks. wydajności w normalnych warunkach (m3/h)	209
Natężenie przepływu powietrza przy ustawieniu trybu intensywnego lub turbo (m3/h)	
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A przy min. i maks. wydajności w warunkach normalnego użytkowania dB(A)	71
Poziom hałasu emitowanego w postaci fal akustycznych odniesionych do A w trybie intensywnym i turbo dB(A)	
Zużycie energii w trybie wyłączonym (W)	0
Zużycie energii w trybie czuwania (W)	
Współczynnik upływu czasu (f)	1.7
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (m3/h)	88,4
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pa)	262
Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy (W)	67,9
Moc nominalna oświetlenia, WL (W)	2
Średnie natężenie oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (lux)	108