

**Grandstream GAC 2500 HD - GGAC2500****Produkt chwilowo niedostępny**

Producent: Grandstream

Kod producenta	GGAC2500
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Podręcznik użytkownika	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Ekran dotykowy	Tak
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n)
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 100 1000 Mbit/s
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Klient DHCP	Tak
Połączenie oczekujące	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Głośnik	Tak
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	HTTPS SRTP
Obsługa PoE	Tak
Zainstalowany system operacyjny	Android
Wersja Bluetooth	4.0
Regulacja głośności	Cyfrowy
Obsługiwane typy kart pamięci	SD
Napięcie wejściowe adaptera AC	100 - 240 V

Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Napięcie wyjściowe adaptera AC	12 V
Kodeki głosu	G.711a G.722 G.722.1 G.722.1C G.726 iLBC
Pełny duplex	Tak
Szerokość produktu	280 mm
Pobór mocy	24 W
Głębokość produktu	285 mm
Prąd wyjściowy adaptera AC	2 A
Długość przekątnej ekranu	10,9 cm (4.3")
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Połączenia oczekujące	Tak
Odbieranie połączeń	Tak
Częstotliwość danych wejściowych	50 - 60 Hz
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Wysokość produktu	60 mm
Waga wraz z opakowaniem	2,35 kg
Rozdzielczość	800 x 480 px
Skype	Tak
Ponowne wybieranie numeru	Tak
Liczba kont VoIP	6
Ilość linii	6 linie
Kabel sieciowy	Tak
Pojemność książki telefonicznej	2000 wejścia
Waga produktu	1,34 kg
Liczba mikrofonów	3
Zakres dynamiczny	86 dB
Typ ekranu	LCD
Certyfikaty	FCC: Part 15 (CFR 47) Class B; UL 60950 CE : EN55022 Class B, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN60950-1, EN62479, RoHS RCM: AS/ACIF S004; AS/NZS CISPR22/24; AS/NZS 60950; AS/NZS 4268