



GrandStream GWN7600 802.11ac Wave-2 Access Point

Produkt chwilowo niedostępny

Producent: Grandstream

Kod producenta	GWN7600
Kolor produktu	Biały
Liczba portów USB 2.0	1
Diody LED	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Obsługa PoE	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP WPA WPA2-Enterprise WPA2-PSK
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wewnętrzny	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	10 - 90%
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Zestaw do montażu	Tak
Prąd wejściowy	1 A
2,4 GHz	Tak
5 GHz	Tak
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-10 - 60 °C
Ilość anten	1
Głębokość opakowania	79 mm
Zakres częstotliwości	80 Mhz

Ilość wsparć SSID	16
Umieszczenie	Sufit Ściana
Napięcie	24 V
Wysokość opakowania	220 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	400 Mbit/s
Głębokość produktu	40,8 mm
Waga wraz z opakowaniem	854 g
Maksymalne zużycie mocy	13,8 W
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1270 Mbit/s
Pasma częstotliwości	2.4 - 5.85 GHz
Szerokość pasma	1 GHz
Maksymalny zakres wewnętrzny (pomieszczenie)	165 m
Moc nadajnika	22 dBmW
Szerokość produktu	180,4 mm
Wysokość produktu	180,4 mm
Szerokość opakowania	228,5 mm
Czułość odbiorcy	2.4G 802.11b:-99dBm @1Mbps,-91dBm @11Mbps;802.11g:-93dBm @6Mbps,-75dBm @54Mbps; 80.11n 20MHz:-72dBm @MCS7;802.11n 40MHz:-69dBm @MCS7 5G 802.11a:-91dBm @6Mbps,-74dBm @54Mbps;802.11ac 20MHz:-67dBm @MCS8;802.11ac HT40:-63dBm @MCS9;802.11ac 80MHz:-60dBm @MCS9
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM