



Monitor Iiyama X2783HSU 27inch, Full HD, AMVA+, DVI/HDMI/USB, głośniki - X2783HSU-B3

749,00 zł

Producent: IIYAMA

Kod producenta	X2783HSU-B3
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość głośników	2
Standard VESA	Tak
HDCP	Tak
Port DVI	Nie
Wyjścia słuchawkowe	1
Przewody	Prąd przemienny HDMI USB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Wtyk słuchawek	3,5 mm
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Natywne proporcje obrazu	16:9
Typ HD	Full HD
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA) 720 x 400 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 1024 (SXGA) 1440 x 900 (WXGA+) 1680 x 1050 (WSXGA+) 1920 x 1080 (HD 1080)
Kąt widzenia (poziomy)	178°

Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.78 milionów kolorów
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany tuner tv	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Ilość portów HDMI	1
Zainstalowano Thin Client	Nie
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
Stojak dołączony	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Długość przekątnej ekranu	68,6 cm (27")
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Liczba DisplayPorts	1
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Języki menu ekranowego	Czeska Niemiecki Holenderski Angielski Hiszpański Francuska Włoski Japońska Polski Rosyjski
Klasa wydajności energetycznej	B
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Biznes
Kolor nóżek	Czarny
Interfejs do montażu panela	100 x 100 mm
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Oddzielna synchronizacja H/V	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	3000:1
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	12000000:1
Zasilanie	Tak
Wbudowany USB hub	Tak
Rodzaj portu USB upstream	USB Typu B
Ilość portów upstream	1
Wskaźnik natężenia	1,5 A
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 85%
Częstotliwość odświeżania poziomego	30 - 80 kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego	55 - 75 Hz

Ilość portów USB Typu A downstream	2
Brak migotania obrazu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	300 cd/m ²
Waga (z podstawą)	4,4 kg
Roczne zużycie energii	52 kWh
Rozmiar plamki	0,311 x 0,311 mm
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	218 mm
Wysokość produktu	372,5 mm
Liczba języków OSD	11
Głębokość produktu	56,5 mm
Typ ekranu	LED
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,8 cm
Zakres kąta pochylenia w górę	0 - 22°
Zakres kąta pochylenia w dół	0 - 5°
Szerokość produktu	622,5 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	622,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	446 mm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Skala efektywności energetycznej	A +++ do D
Średnie zużycie mocy	34 W
Pobór mocy	35,6 W
Wersja USB hub	2.0
Możliwość pochylenia	Tak
Sustainability certificates	ENERGY STAR
Certyfikaty	TCO, CE, TÜV-GS, VCCI-B, PSE, CU