

MONITOR LG LED 24" 24MK600M-B**599,00 zł**

Producent: LG

Kod producenta	24MK600M-B
Kolor produktu	Czarny
Podręcznik użytkownika	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Kształt ekranu	Płaski
Wbudowany wyłącznik	Tak
Kompatybilność 3D	Nie
Technologia wyświetlacza	LED
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Contrast
Standard VESA	Tak
HDCP	Tak
Port DVI	Nie
OSD	Tak
Przewody	Prąd przemienny HDMI
Ilość portów HDMI	2
Obsługiwane tryby wideo	1080p
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m ²
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Natywne proporcje obrazu	16:9
Typ HD	Full HD
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080)
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Maksymalna częstotliwość odświeżania	60 Hz
Kąt widzenia (poziomy)	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kolory wyświetlacza	16.78 millionów kolorów
Paleta barw	72%

AMD FreeSync	Tak
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Wbudowany tuner tv	Nie
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wbudowany USB hub	Nie
Interfejs do montażu panela	75 x 75 mm
Regulacja pochylenia	Tak
Tryb wyłączenia	0,3 W
Stojak dołączony	Tak
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Powierzchnia wyświetlacza	Matowy
Typ ekranu	IPS
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 83 kHz
Wyjście na słuchawki	Tak
Opcja regulacji wysokości	Nie
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wbudowane głośniki	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Kolor nóżek	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Długość przekątnej ekranu	60,5 cm (23.8")
DDC/CI	Tak
Zakres kąta nachylenia	-2 - 15°
Waga wraz z opakowaniem	4,3 kg
Zasięg skanowania (długość)	56 - 75 Hz
Liczba języków OSD	18
Rozmiar plamki	0,2745 x 0,2745 mm
Materiał opakowania	Styropian (EPS)
Wysokość opakowania	139 mm
Waga produktu	2,75 kg
Szerokość produktu	539,1 mm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	539,1 mm
Waga (z podstawą)	3,1 kg
Głębokość urządzenia (z podstawą)	182 mm
Głębokość opakowania	391 mm
Pobór mocy	17,5 W
Wskaźnik natężenia	1,3 A
Głębokość produktu	66,5 mm

Wysokość produktu	321,5 mm
Wysokość urządzenia (z podstawą)	415,3 mm
Waga statywu	350 g
Szerokość opakowania	611 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Certyfikaty	UL(cUL), FCC-B, CE, EPA 7.0, TUV, ERP, EPEAT, VCCI
Rodzaj opakowania	Pudełko