



## Monitor MSI Optix MPG27CQ2

# 2 347,80 zł

Producent: MSI

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kod producenta              | Optix MPG27CQ2         |
| Kolor produktu              | Czarny                 |
| Podręcznik użytkownika      | Tak                    |
| Napięcie wejściowe AC       | 100 - 240 V            |
| Wbudowany wyłącznik         | Tak                    |
| Kompatybilność 3D           | Nie                    |
| Technologia wyświetlacza    | LED                    |
| Standard VESA               | Tak                    |
| Port DVI                    | Nie                    |
| Wyjścia słuchawkowe         | 1                      |
| OSD                         | Tak                    |
| Ilość portów HDMI           | 2                      |
| Natywne proporcje obrazu    | 16:9                   |
| Kąt widzenia (poziomy)      | 178°                   |
| Kąt widzenia (pionowy)      | 178°                   |
| Kolory wyświetlacza         | 16.78 milionów kolorów |
| Wbudowana kamera/aparat     | Nie                    |
| Wbudowany tuner tv          | Nie                    |
| Regulacja pochylenia        | Tak                    |
| Długość przekątnej ekranu   | 68,6 cm (27")          |
| Powierzchnia wyświetlacza   | Matowy                 |
| HDMI                        | Tak                    |
| Wersja HDMI                 | 2.0                    |
| Liczba DisplayPorts         | 1                      |
| Wersja DisplayPort          | 1.2                    |
| Wyjście na słuchawki        | Tak                    |
| Gniazdo zamknięcia przewodu | Tak                    |
| Typ gniazda zamka kabla     | Kensington             |
| Zakres kąta nachylenia      | -5 - 20°               |
| Częstotliwość wejściowa AC  | 50/60 Hz               |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Czas odpowiedzi (typowy)             | 1 ms                  |
| Mikrofon                             | Tak                   |
| Wbudowane głośniki                   | Nie                   |
| Kolor nóżek                          | Czarny                |
| Interfejs do montażu panela          | 100 x 100 mm          |
| Opcja regulacji wysokości            | Tak                   |
| Obrotowe                             | Tak                   |
| Współczynnik kontrastu (typowy)      | 3000:1                |
| Wbudowany USB hub                    | Tak                   |
| Rozdzielczość                        | 2560 x 1440 px        |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki   | 2560 x 1440           |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz                |
| Rozmiar plamki                       | 0,2331 x 0,2331 mm    |
| Pozycjonowanie na rynku              | Gaming                |
| Rodzaj portu USB upstream            | USB Typu B            |
| Ilość portów upstream                | 1                     |
| Typ ekranu                           | VA                    |
| Waga wraz z opakowaniem              | 10,6 kg               |
| Pobór mocy                           | 90 W                  |
| Kształt ekranu                       | Zakrzywiony           |
| Ilość portów USB Typu A downstream   | 2                     |
| Krzywizna ekranu                     | 180 cm                |
| Regulacja wysokości                  | 12 cm                 |
| Typ HD                               | Wide Quad HD          |
| Rozmiar obrazu (w poziomie)          | 59,7 cm               |
| Rozmiar obrazu (w pionie)            | 33,6 cm               |
| Szerokość produktu                   | 612 mm                |
| Współczynnik kontrastu (dynamiczny)  | 100000000:1           |
| Waga produktu                        | 7,6 kg                |
| Jasność wyświetlacza (typowa)        | 400 cd/m <sup>2</sup> |
| Obracany                             | -40 - 40°             |
| Częstotliwość odświeżania pionowego  | 48 - 144 Hz           |
| Prąd wejściowy                       | 4.5 A                 |
| Wersja USB hub                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Pokrycie sRGB (typowe)               | 115%                  |
| Gama kolorów DCI-P3                  | 90%                   |
| Zasięg skanowania w poziomie         | 70,56 - 214,56 kHz    |
| Głębokość produktu                   | 379,3 mm              |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Wysokość produktu | 555,8 mm |
|-------------------|----------|