

Netgear JGS516PE-100EUS 16PT GE POE SMART MANAGED P



765,00 zł

Producent: NETGEAR

Kod producenta	JGS516PE-100EUS
Kolor produktu	Czarny
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Diody LED	Tak
Obsługiwane typy kart pamięci	Nieobsługiwany
Przewody	Prąd przemienny
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3af IEEE 802.3u IEEE 802.3x
Obsługa 10G	Nie
Dublowanie portów	Tak
Podpora kontroli przepływu	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Limit częstotliwości	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Funkcje DHCP	DHCP client
IGMP snooping	Tak
Obsługa Multicast	Tak
Liczba wentylatorów	1 went.
Obsługa PoE	Tak

Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T 100BASE-T 1000BASE-T
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Prąd wejściowy	1.5 A
Pełny duplex	Tak
Wysokość produktu	43 mm
Złącze zasilania	DC-in jack
Wielkość tabeli adresów	16000 wejścia
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Pobór mocy	110 W
Store-and-forward	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	0 - 3000 m
Typ przełącznika	Nie zarządzany
Szerokość produktu	328 mm
Głębokość produktu	169 mm
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	8
Waga produktu	1,67 kg
Przełącznik wielowarstwowy	L3
Przepustowość rutowania/przełączania	32 Gbit/s
Liczba VLANs	100
Pamięci bufora pakietów	6 MB
Liczba grup multemisji filtrowanych	64
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	840354 godz.
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	85 W
Certyfikaty	CE, CSA, UL 1950/cUL IEC 950/EN 60950