



## Płyta główna Gigabyte B550 AORUS PRO AC

# Produkt chwilowo niedostępny

Producent: GIGABYTE

|   |  |
|---|--|
| Kod producenta                                | B550 AORUS PRO AC  |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)             | 1  |
| Bluetooth                                     | Tak  |
| Wi-Fi   | Tak  |
| Standardy Wi- Fi                              | 802.11a<br>802.11b<br>802.11g<br>Wi-Fi 4 (802.11n)<br>Wi-Fi 5 (802.11ac)                         |
| Przewodowa sieć lan                           | Tak  |
| HDCP  | Tak  |
| Wejście cyfrowe audio                         | 1  |
| Ilość portów HDMI                             | 1  |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3  |
| Wersja Bluetooth                              | 4.2  |
| Gniazdko procesora                            | Socket AM4   |
| Wersja HDMI                                   | 2.1  |
| Kod korekcyjny                                | Tak  |
| Obsługiwane rodzaje pamięci                   | DDR4-SDRAM   |
| Liczba gniazd pamięci                         | 4  |
| Typ slotów pamięci                            | DIMM   |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci          | 2133<br>2400<br>2667<br>2933 Mhz<br>3200<br>3333<br>3600<br>4000<br>4400<br>4600 Mhz<br>5000 Mhz |
| Wspierane interfejsy dysków twardych          | Serial ATA III   |
| Poziomy raid                                  | 0<br>1<br>10   |
| Złącze TPM                                    | Tak  |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Kanały wyjścia audio                          | 7.1 kan.                              |
| Rodzina płyt z chipsetami                     | AMD                                   |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows        | Windows 10 x64                        |
| Liczba gniazd M.2 (M)                         | 2                                     |
| Maksymalna liczba procesorów SMP              | 1                                     |
| Maksymalna pojemność pamięci                  | 128 GB                                |
| Pamięć niebuforowana                          | Tak                                   |
| Ilość gniazd USB 2.0                          | 2                                     |
| Ilość złączy SATA III                         | 6                                     |
| Złącze audio na przednim panelu               | Tak                                   |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin)                | Tak                                   |
| Gniazdo wentylatora procesora                 | Tak                                   |
| Złącze zasilania 12V                          | Tak                                   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1                                     |
| Port wyjścia s/pdif                           | Tak                                   |
| Monitorowanie zdrowia komputera               | Wentylator<br>Temperatura<br>Napięcie |
| Rodzaj płyty                                  | ATX                                   |
| Wersja systemu BIOS (SMBIOS)                  | 2.7                                   |
| Szerokość produktu                            | 305 mm                                |
| Głębokość produktu                            | 244 mm                                |
| PCI Express x1 slots                          | 2                                     |
| Bez kody korekcyjnego                         | Tak                                   |
| Maks. Rozdzielczość                           | 4096 x 2160 px                        |
| Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)               | 1                                     |
| Złącze panelu przedniego                      | Tak                                   |
| Typ BIOS                                      | UEFI AMI                              |
| Zworka clear CMOS                             | Tak                                   |
| LED RGB                                       | Tak                                   |
| Liczba portów USB 2.0                         | 6                                     |
| Ilość gniazd w podstawie wentylatora          | 4                                     |
| Wtyczka Jack anteny WiFi-AP                   | 2                                     |
| Wersja ACPI                                   | 5.0                                   |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 2                                     |
| Rozmiar pamięci BIOS                          | 256 Mbit                              |
| Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)  | 2.7                                   |
| PCI Express x16 gniazda                       | 3                                     |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet              | 2.5 Gigabit Ethernet                  |

|  |   |
|--|---|
| Audio chip                                     | Realtek ALC1220-VB  |
| Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego | 16000 MB  |
| Obsługiwane rodzaje dysków                     | HDD & SSD   |
| Element dla                                    | PC  |
| Producent procesora                            | AMD   |
| Obsługa kanałów pamięci                        | Dual-channel  |
| Procesor                                       | 3rd Generation AMD Ryzen 9<br>3rd Generation AMD Ryzen 7<br>3rd Generation AMD Ryzen 5<br>AMD Ryzen 3 3rd Gen       |
| Dołączone oprogramowanie                       | Norton Internet Security (OEM) XSplit Gamecaster + Broadcaster Realtek<br>8125 Gaming LAN Bandwidth Control Utility |