



Power walker ups line-in vi 650 gx fr vi 650 gx fr - VI 650 GX FR

Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: POWER WALKER

Kod producenta	VI 650 GX FR
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	280 V
Częstotliwość danych wejściowych	50/60 Hz
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny Szary Czerwony
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Przewody	Kabel USB
Podręcznik użytkownika	Tak
Moc rzeczywista	360 W
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	Tak
Software CD	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Głębokość produktu	290 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Waga produktu	4,4 kg
Czas ładowania	4 h
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu Nadmiernego rozładowania Przeładowanie
Szerokość produktu	100 mm
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	650 VA
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Typy wyjść AC	Typ E (FR)
Wysokość produktu	143 mm
Rodzaj chłodzenia	Bierny
Szerokość opakowania	139 mm
Głębokość opakowania	345 mm

Wysokość kartonu zbiorczego	25 cm
Szerokość kartonu zbiorczego	38 cm
Wysokość opakowania	226 mm
Wydajność	95%
Napięcie wyjściowe portu USB	5 V
Ilość gniazd sieciowych	2 x gniazdo sieciowe
Regulacja napięcia wyjściowego	10%
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	1 min
Ilość na palecie	128 szt.
Waga wraz z opakowaniem	4,74 kg
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	6 min
Główna długość kartonu	59,8 cm
Waga kartonu zbiorczego	19,9 kg
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	172 V
Maksymalne natężenie prądu	1,2 A
Współczynnik mocy	0,55
Prąd wyjściowy portu USB	2 A
Typ ekranu	LCD
Dołączone oprogramowanie	WinPower
Rodzaj opakowania	Pudełko