

PROJEKTOR OPTOMA EH470 DLP 1080p 5000 ANSI 20.000:1 - E1P1D0ZWE1Z1



4 999,00 zł

Producent: OPTOMA

Kod producenta	E1P1D0ZWE1Z1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Podręcznik użytkownika	Tak
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Kolor produktu	Biały
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Pilot zdalnego sterowania	Tak
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3000 m
Interfejs SCSI	RS-232
Wi-Fi	Nie
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe	Android iOS
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Port DVI	Nie
Liczba portów USB 2.0	2
OSD	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Baterie w zestawie	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 40 °C
Ilość portów HDMI	2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane tryby wideo	480i 480p 576i 576p 720p 1080i 1080p
Natywne proporcje obrazu	16:9

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	640 x 480 (VGA) 800 x 600 (SVGA) 1024 x 768 (XGA) 1280 x 720 (HD 720) 1280 x 1024 (SXGA) 1360 x 768 (WXGA) 1600 x 1200 (UXGA) 1920 x 1080 (HD 1080)
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Języki menu ekranowego	Arabska Chińska uproszczona Chińska tradycyjna Czeska Duński Niemiecki Holenderski Angielski Hiszpański Farsi Fiński Francuska Grecka Węgierska Indonezyjska Włoski Japońska Norweski Polski Portugalski Rum Rosyjski Szwedzki Turecka Wietnamska
Pełny HD	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Mobile High-Definition Link (MHL)	Tak
Moc wyjściowa (RMS)	10 W
Ochrona hasłem	Tak
Wersja HDMI	1.4a
Obsługiwane proporcje obrazu	4:3

System formatu sygnału analogowego	NTSC J NTSC M PAL B PAL D PAL G PAL H PAL I PAL M PAL N SECAM B SECAM D SECAM G SECAM K SECAM K1 SECAM L
Technologia projekcji	DLP
Ilość wbudowanych głośników	1
Kompatybilność 3D	Tak
Port RS-232	1
Wejście audio dla PC	Tak
Jednorodność	75%
Waga produktu	2,95 kg
PC Audio out	Tak
Naturalna rozdzielczość projektora	1080p (1920x1080)
Korekcja Keystone'a, poziom	-30 - 30°
Ilość lamp	1 lamp(y)
Rodzaj zoomu	Ręczny
Rodzaj złącza HDMI	Pełnorozmiarowy
Zasilane przez USB	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 85%
Obsługiwane formaty 3D	Pakowanie ramek Wspólnie Góra i dół
Współczynnik kontrastu (typowy)	20000:1
Liczba portów VGA (D-Sub)	2
Poziom hałasu	29 dB
Szerokość produktu	345 mm
Głębokość produktu	216 mm
Ilość portów Mini-USB 2.0	1
Jasność projektora	5000 ANSI lumenów
Wyzwalacz 12V	Tak
Odległość projekcji	1,2 - 10 m
Wysokość produktu	109 mm
Przesunięcie	115%
Żywotność lamp	2500 godz.

Długość ogniskowa	20,7 - 31,05 mm
Stosunek padania	1.39 - 2.09:1
Kompatybilność rozmiaru ekranu	657,9 - 8252,5 mm (25.9 - 324.9")
Zasięg skanowania (długość)	24 - 85 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	15,375 - 91,146 kHz
Częstotliwość obrazu 2D/3D	120 Hz
Korekcja Keystone'a, pion	-25 - 25°
Maksymalne zużycie mocy	350 W
Lampy	285 W
Żywotność lampy (tryb ekonomiczny)	4500 godz
Wersja MHL	1.4
Ostrość	Ręczny
Współczynnik zbliżenia	1,5:1
Typ produktu	Projektor pulpitowy
Źródło zasilania	Prąd przemienny