



Qnap- TS-473-8G 4bay tower AMD, 8GB RAM

Produkt chwilowo niedostępny

Producent: QNAP

Kod producenta	TS-473-8G
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Diody LED	Tak
Wi-Fi	Nie
Wbudowany wyłącznik	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Przewody	Prąd przemienny LAN (RJ-45)
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 100 1000 Mbit/s
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Gotowy Wake-On-LAN	Tak
Przycisk reset	Tak
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Liczba rdzeni procesora	4
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Windows 8 Windows 10
Gniazdo zamknięcia przewodu	Tak
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Rodzaj chłodzenia	Aktywny

Liczba wentylatorów	2 went.
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	256-bit AES FIPS 140-2 HTTPS SNMP SSH SSL/TLS
Obsługiwane systemy plików	exFAT ext3 ext4 FAT32 HFS+ NTFS
Taktowanie procesora	2,1 GHz
Poziomy raid	0 1 5 6 10 JBOD
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Mikrofon	Tak
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Usługa RAID	Tak
Zatoka hot-swap	Tak
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	4
Wielkość pamięci flash	512 MB
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Średnica czaszy wentylatora	12 cm
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Cechy kopii zapasowej	Chmura iSCSI LUN Dysk USB
Wbudowany serwer iTunes	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Zainstalowany system operacyjny	QNAP Turbo System
Ilość jednostek zasilania	1
Zasilanie	Tak
Wyższe taktowanie procesora	3,4 GHz
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak

Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2003 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Interfejs napędów pamięci masowej	Serial ATA III
Rozmiary napędów pamięci masowej	2.5/3.5"
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Rejestr systemowy	Tak
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Zarządzanie prawem dostępu do folderu udostępniającego	Tak
Lokalizacja zasilania	Wbudowany
Liczba śrub	14
Gniazda PCI Express x4 (Gen 3.x)	2
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	64 GB
Średnica wentylatora 2	6 cm
Moc zasilacza	250 W
Głębokość produktu	279,6 mm
Wysokość produktu	188,2 mm
Model procesora	RX-421ND
Wejście/wyjście audio	Tak
Poziom hałasu	21,7 dB
Uwierzytelnianie hasła	Tak
Pobór mocy	56,23 W
Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego)	33,24 W
Szerokość produktu	199,3 mm
Waga produktu	4,84 kg
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Typ pamięci wewnętrznej	DDR4
Model	NAS
Obudowa	Tower
Typ procesora	Wbudowane procesory AMD SoC z serii R.
Klasa urządzenia	Home i Home Office
Folder udostępniający	CIFS/SMB
Wersja systemu operacyjnego	4,3,4
Gniazda pamięci	4 x SO-DIMM DDR4
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, MB2/SMB3, NFS v3/NFS v4, FTP, FTPS, TFTP, HTTP, HTTPS, SSH, iSCSI, SNMP, SMTP, SMSC

Obsługiwane przeglądarki

Internet Explorer 10, Firefox 8, Safari 4, Google Chrome