



Router ASUS RT-AC68U Dual-Band Wireless 802.11ac-AC1900 Gigabit USB 3.0

666,25 zł

Producent: ASUS

Kod producenta	RT-AC68U
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Zasilacz sieciowy	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba portów USB 2.0	1
Standardy Wi- Fi	802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)
Diody LED	LAN Zasilanie USB Sieć WAN
Przewodowa sieć lan	Tak
Ethernet WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 100 1000 Mbit/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Obsługa jakość serwisu (QoS)	Tak
Przycisk reset	Tak
Firewall	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Filtrowanie	Tak

Filtrowanie adresów MAC	Tak
Klient DHCP	Tak
Serwer DHCP	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Home Basic Windows 7 Home Basic x64 Windows 7 Home Premium Windows 7 Home Premium x64 Windows 7 Professional Windows 7 Professional x64 Windows 7 Starter Windows 7 Starter x64 Windows 7 Ultimate Windows 7 Ultimate x64 Windows 8 Windows 8 Enterprise Windows 8 Enterprise x64 Windows 8 Pro Windows 8 Pro x64 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 Enterprise Windows 8.1 Enterprise x64 Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Pro x64 Windows 8.1 x64 Windows Vista Business Windows Vista Business x64 Windows Vista Enterprise Windows Vista Enterprise x64 Windows Vista Home Basic Windows Vista Home Basic x64 Windows Vista Home Premium Windows Vista Home Premium x64 Windows Vista Ultimate Windows XP Home Windows XP Home x64 Windows XP Professional Windows XP Professional x64
3G	Nie
4G	Nie
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<ul style="list-style-type: none"> Mac OS X 10.0 Cheetah Mac OS X 10.1 Puma Mac OS X 10.2 Jaguar Mac OS X 10.3 Panther Mac OS X 10.4 Tiger Mac OS X 10.5 Leopard Mac OS X 10.6 Snow Leopard Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Wysokość produktu	160 mm
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V

Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Ilość anten	3
Szerokość produktu	220 mm
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Waga produktu	640 g
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1900 Mbit/s
Głębokość produktu	83,3 mm
Typ produktu	Router biurkowy
Typ anteny	Zewnętrzny
Protokoły zarządzające	UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Universal Repeater, System Event Log