



TP-Link Archer T2U DualBand karta WIFI AC600 USB

66,90 zł

Producent: TP-Link

Kod producenta	Archer T2U
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Wi-Fi	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac)
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1x IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n
Wersja USB	2.0
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Windows XP
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Technologia łączności	Przewodowa
Ilość	1
Modulacja	16-QAM 64-QAM 256-QAM CCK COFDM DBPSK DQPSK OFDM
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C

Głębokość produktu	7,1 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK
Wewnętrzny	Nie
Głębokość opakowania	128 mm
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Wysokość produktu	18,6 mm
Szerokość produktu	15 mm
Zasilane przez USB	Tak
WLAN prędkość przesyłania danych	11 54 150 200 433 Mbit/s
Szerokość opakowania	138 mm
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Przepustowość (druga)	5 GHz
Waga wraz z opakowaniem	90 g
Wysokość opakowania	30 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	633 Mbit/s
Zakres mocy transmitowania	20 - 20 dBmW
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Interfejs hosta	USB
Standardowe rozwiązania komunikacyjne	WLAN
Antena	Tak
Certyfikaty zrównoważonego rozwoju	RoHS
Konstrukcja anteny	Wewnętrzny
Czułość odbiorcy	5GHz □ 11a 6Mbps: -90dBm 11a 54Mbps: -73dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -70dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -67dBm 11ac VHT80 MCS0: -82dBm 11ac VHT80 MCS9: -56dBm 2.4GHz: 11b 1Mbps: -96dBm 11b 11Mbps: -88dBm 11g 6Mbps: -89dBm 11g 54Mbps: -74dBm 11n HT20 MCS0: -89dBm 11n HT20 MCS7: -72dBm 11n HT40 MCS0: -86dBm 11n HT40 MCS7: -66dBm
Certyfikaty	CE, FCC