



UPS Eaton (line interactive 5P 650i) - 5P650i

Produkt chwilowo niedostępny

Producent: EATON

Kod producenta	5P650i
Topologia UPS	Technologia line-interactive
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	200 V
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Poziom hałasu	40 dB
Typy wyjść AC	C13 panel
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak
Automatyczny test baterii	Tak
Wartość nominalna napięcia wyjściowego	230 V
Wartość nominalna napięcia wejściowego	230 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Frekwencja wyjściowa	50/60 Hz
Liczba portów USB 2.0	1
Zgodny z Mac	Nie
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Szerokość produktu	150 mm
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Port RS-232	1
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	650 VA
Moc rzeczywista	420 W
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	150 V
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	294 V
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	9 min
Głębokość produktu	345 mm
Wysokość produktu	230 mm
Waga produktu	7,8 kg
Liczba faz wejściowych	1

Liczba faz wyjściowych	1
Wydajność	98%
Przebieg falowy	Pure sine
Tryb ECO	Nie
Układ	Tower
Typ ekranu	LCD
Dołączona karta zarządzająca	Nie
Wtyczka	C14 panel
Typ połączenia wchodzącego	IEC C14
Bezpieczeństwo	EN 62040-1, UL 1778
Certyfikaty	IEC/EN 62040-1, UL 1778, IEC/EN 62040 -2 , IEC/EN 62040-3 (Performance), CE, CB report (TUV)
Dołączone oprogramowanie	Intelligent Power Software suite