



UPS Power Walker VI 2200 LCD (line interactive) - VI 2200 SHL FR

689,03 zł

Producent: POWER WALKER

Kod producenta	VI 2200 SHL FR
Przebieg falowy	Sinus
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	170 V
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	230 V
Ilość gniazd sieciowych	4 x gniazdo sieciowe
Porty modemu rj-11	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12 V
Kolor produktu	Czarny
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Diody LED	Tak
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2200 VA
Liczba baterii	2
Funkcje ochrony zasilania	Zabezpieczenie przeciw przeładowaniu Przeładowanie
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	230 V
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Funkcje ochrony przed przepięciami	Sieć
Częstotliwość danych wejściowych	50 Hz
Szerokość opakowania	230 mm
Typy wyjść AC	Typ E (FR)
Waga wraz z opakowaniem	11,1 kg
Wysokość opakowania	292 mm
Głębokość produktu	365 mm
Głębokość opakowania	452 mm
Czas ładowania	6 h
Wysokość produktu	195 mm

Waga produktu	10,4 kg
Szerokość produktu	139 mm
Moc rzeczywista	1200 W
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	180 V
Rozmiar układu	Wieża