



## URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE EPSON L7160 - C11CG15402

# Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: EPSON

Kod producenta	C11CG15402
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Ilość na palecie	16 szt.
Certyfikat EnergyStar	Tak
Software CD	Tak
Ilość na paczkę	1 szt.
Wi-Fi	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Format kompresji zdjęć	BMP JPEG TIFF
Obsługiwane typy kart pamięci	MicroSD (TransFlash) MicroSDHC MicroSDXC miniSD MiniSDHC SD SDHC SDXC
Karta gwarancyjna	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Dom i biuro
Obsługiwane formaty dokumentów	PDF
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4 A5 A6
Rozmiary kopert	10 DL
Bezpośrednie drukowanie	Tak
Standardowe interfejsy	Ethernet USB Sieć bezprzewodowa LAN

Technologie mobilnego wydruku	Apple AirPrint Epson Connect Google Cloud Print
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP WPA-AES WPA-PSK WPA-TKIP
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion Mac OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.9 Mavericks
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Typ wkładu papieru	Podajnik papieru
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5
Pobór mocy w trybie czuwania	1 W
Przewód zasilający dołączony	Tak
Pictbridge	Tak
Wysokość produktu	161 mm
Podwójne drukowanie	Tak
Waga produktu	8 kg
Szerokość palety	80 cm
Długość palety	120 cm
Rozmiary seri C ISO (C0...C9)	C6
Rozmiary papieru fotograficznego	9x13 10x15 cm 13x18 cm
Zużycie prądu (tryb gotowości)	4,2 W
Tryb wyłączenia	0,2 W
Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter)	10 stron/min
Szerokość produktu	425 mm
Głębokość produktu	359 mm
Technologia druku	Atramentowa
Maksymalna rozdzielczość	5760 x 1440 DPI
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 2400 DPI
Drukowanie DVD/CD	Tak
Ilość na warstwę	2 szt.
Średnie zużycie energii podczas kopiowania	16 W
Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star	0,2 kWh/tydz.
Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal)	13 strony na minutę
Minimalna gramatura dokumentów, automatyczny podajnik papieru	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Kraj pochodzenia	Indonezja
Głębokość opakowania	575 mm

Wysokość opakowania	257 mm
Szerokość opakowania	484 mm
Długość palety (UK)	120 cm
Szerokość palety (UK)	100 cm
Ilość na warstwę palety (UK)	4 szt.
Wysokość palety	2,51 m
Wysokość palety (UK)	2,51 m
Waga wraz z opakowaniem	10,8 kg
Ilość na palecie (UK)	32 szt.
Całkowita pojemność wejściowa	100 ark.
Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie)	37 dB
Typy nośników podajnika papieru	Koperty Papier fotograficzny Zwykły
Całkowita pojemność wyjściowa	50 ark.
Skanowanie	Skanowanie w kolorze
Drukowanie	Drukowanie w kolorze
Kopiowanie	Kopiowanie w kolorze
Typ skanera	CIS
Typ ekranu	LCD