



Urządzenie wielofunkcyjne Espon EcoTank L6550 - C11CJ30402

Produkt chwilowo nieдоступny

Producent: EPSON

| | |
|--|--|
| Kod producenta | C11CJ30402 |
| Port USB | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Wbudowany wyświetlacz | Tak |
| Typ kontroli | Dotyk |
| Napięcie wejściowe AC | 100 - 240 V |
| Wi-Fi | Tak |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Format kompresji zdjęć | BMP JPEG PNG TIFF |
| Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |
| Prędkość wybierania numeru | Tak |
| Częstotliwość wejściowa AC | 50/60 Hz |
| Pozycjonowanie na rynku | Dom i biuro |
| Maksymalna rozdzielczość | 4800 x 1200 DPI |
| Obsługiwane formaty dokumentów | PDF |
| Szybkość modemu | 33,6 Kbit/s |
| Rozmiary seri A ISO (A0...A9) | A4 A5 A6 |
| Rozmiary kopert | 10 C4 C6 DL |
| Bezpośrednie drukowanie | Tak |
| Kolorowy wyświetlacz | Tak |
| Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A) | A4 |

| | |
|--|--|
| Rozmiary seri B ISO (B0...B9) | B5 B6 |
| Rozmiary nośników non-ISO | Prawny Listowy |
| Waga produktu | 17,5 kg |
| Głębokość produktu | 500 mm |
| Tryby druku duplex | Automatyczna |
| Podwójne drukowanie | Tak |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA-TKIP |
| Przekazywanie faksu | Tak |
| Pojemność automatycznego podajnika papieru | 50 ark. |
| Prędkość transmisyjna faksu | 3 s/str. |
| Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal) | 32 stron/min |
| Skanuj do | Chmura |
| Długość przekątnej ekranu | 10,9 cm (4.3") |
| Tryb wyłączenia | 0,2 W |
| Szerokość produktu | 425 mm |
| Technologia druku | Atramentowa |
| Zużycie energii (tryb uśpienia) | 0,8 W |
| Optyczna rozdzielczość skanowania | 1200 x 2400 DPI |
| Technologie mobilnego wydruku | Epson Connect Epson Email Print Epson iPrint Epson Remote Print |
| Tryb naprawy błędów | Tak |
| Pamięć faksu | 550 stron(y) |
| Średnie zużycie energii podczas kopiowania | 19 W |
| Wysokość produktu | 350 mm |
| Podwójne skanowanie | Tak |
| System zbiorników z atramentem | Tak |
| Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni) | 5,5 s |
| Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter) | 9 stron/min |
| Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter) | 16 stron/min |
| Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze) | 9,5 s |
| Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter) | 22 stron/min |
| Kopiowanie dwustronne | Tak |
| Całkowita pojemność wejściowa | 550 ark. |
| Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) | Tak |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Typy nośników podajnika papieru | Koperty Zwykły |
| Całkowita liczba podajników | 3 |
| Skanowanie | Skanowanie w kolorze |
| Drukowanie | Drukowanie w kolorze |
| Kopiowanie | Kopiowanie w kolorze |
| Fax | Faksowanie w kolorze |
| Typ ekranu | LCD |
| Gramatura podajnika papieru | 64 - 255 g/m ² |
| Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star | 0,13 kWh/tydz. |
| Typ skanera | Skaner płaski i z podajnikiem ADF |
| Technologia skanowania | CIS |
| Kolor(y) wkładów drukujących | Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty |
| Zużycie prądu (tryb gotowości) | 8,3 W |