

**Zasilacz UPS CyberPower OLS2000ERT2U****Produkt chwilowo niedostępny**

Producent: CyberPower

Kod producenta	OLS2000ERT2U
Przebieg falowy	Sinus
Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak
Szeregowe porty komunikacyjne	1
Napięcie baterii	12 V
Kolor produktu	Czarny
Pojemność baterii	7 Ah
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Słyszalny alarm	Tak
Auto-restart	Tak
Typy wyjść AC	C13 panel
Technologia baterii	Ołowiany (VRLA)
Automatyczny test baterii	Tak
Zimny start	Tak
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	240 V
Tryby alarmu dźwiękowego	Wymiana baterii
Liczba portów USB 2.0	1
Pojemność stelaża	2U
Czas ładowania	5 h
Ilość gniazd sieciowych	8 x gniazdo sieciowe
Rodzaj chłodzenia	Aktywny
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Funkcje ochrony zasilania	Przeładowanie
Porty modemu rj-11	2
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	16 min
Częstotliwość danych wejściowych	40/70 Hz
Topologia UPS	Podwójnej konwersji (online)
Poziom THD prądu wyjściowego	3%
Szerokość produktu	438 mm
Diody LED	Wymiana baterii

Funkcje ochrony przed przepięciami	Faks Modem Sieć
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	208 V
Głębokość produktu	610 mm
Liczba baterii	6
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	6 min
Wysokość produktu	88 mm
Filtr EMI/RFI	Tak
Wydajność	95%
Waga produktu	21,2 kg
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	2000 VA
Moc rzeczywista	1600 W
Układ	Rackmount/Tower
Typ ekranu	LCD
Wtyczka	C20 panel
Dołączone oprogramowanie	PowerPanel Business Ed